



Sistema LINE - FLEX

DESCRIPCIÓN

Chimenea metálica flexible para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble capa fabricada en acero inoxidable

MATERIAL

Capa interior: AISI 316L
Capa exterior: AISI 304

ACABADO EXTERIOR

Mate

ESPEORES (MM)

0,16 (2 x 0,08) - 0,20 (2 x 0,10)

DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)

80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200

SISTEMA DE UNIÓN

Unión de tramos mediante accesorios



APLICACIONES

- Entubados por patinillos con dificultad para instalación rígida
- Calderas de gas
- Calderas de condensación
- Combustibles sólidos

CARACTERÍSTICAS

- Instalación por **patinillo interior**
- Temperatura de trabajo hasta 600°C
- **Gran gama de accesorios de conexión** entre tramos flexibles y con chimenea rígida
- Posibilidad de **corte a medida**
- Todos los **accesorios** están fabricados en **acero inoxidable AISI 316L**

CERTIFICADO CE

0036 CPD 9174 013

CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-2)

T600 - N1 - D - V2 - L50010 - G(350)

T400 - N1 - W - V2 - L50010 - O(50)

T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O(00)