



Sistema EW - ECO 304

DENOMINAZIONE SISTEMA

Canna fumaria modulare per l'evacuazione di fumi e gas dei prodotti della combustione realizzata in parete semplice di acciaio inossidabile.

MATERIALE

AISI 304

FINITURA ESTERNA

Lucida
RAL solo fino a 200° C (a seconda del diametro, consultare i prezzi)

SPESSORE PARETE (mm)

0,4 - 0,5 - 0,6 (según el diámetro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80 - 100 - 125 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 -
500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO

Innesto maschio-femmina **con semplice fascetta di unione**



APPLICAZIONE

- Caldaia a gas e gasolio
- No condensazione

CARATTERISTICHE

- Installazione in cavedio
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutte le elementi
- Fascetta di chiusura **NO COMPRESSA**
- Possibilità **taglio di elementi lineare** nel lavoro de la installazione

MARCHIO CE

0036 CPD 9174 029

DENOMINAZIONE CE (UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - Vm - L20040 - G(100)

T400 - N1 - W - Vm - L20040 - O(50)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00)