



Sistema EW - ECO 316

DENOMINAZIONE SISTEMA

Sistema camino a parete singola, costituito da elementi modulari di sezione circolare fabbricato in acciaio inossidabile

MATERIALE

AISI 316L

FINITURA ESTERNA

Standard: lucido (BA)

Colore RAL fino 200°C (Consultare il prezzo)

SPESSORE PARETE (mm)

0,4 - 0,5 - 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80 - 100 - 125 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO

Innesto maschio-femmina **con fascetta de chiusura**



APPLICAZIONE

- Caldaie gas / gasolio
- Caminetti
- Caldaie a biomasse

CARATTERISTICHE

- Montaggio in cavedio
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutte le elementi
- Fascetta di chiusura **NO COMPRESSA**
- **Elementi dritti possono essere tagliati sul cantiere** (vedere le istruzioni di taglio a pagina 31)

MARCHIO CE

0036 CPD 9174 029

DENOMINAZIONE CE (UNE-EN 1856-1)

T600 - N1 - D - V2 - L50040 - G(100)

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O(50)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)