



Sistema EW - ECO CONDENSING

DENOMINAZIONE SISTEMA

Sistema camino a parete singola in acciaio inossidabile, costituito da elementi modulari di sezione circolare con guarnizione di tenuta.

MATERIALE

AISI 316L

FINITURA ESTERNA

Standard: Lucido (BA)

Colore RAL fino 200°C (consultare il prezzo)

SPESSORE PARETE (mm)

0,4 - 0,5 - 0,6 (según el diámetro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80 - 100 - 125 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600

INNESTO

Innesto maschio-femmina **con fascetta de chiusura. Guarnizione a triplo labbro inclusa**



APPLICAZIONE

- Caldaie a condensation
- Micro-cogenerazione

CARATTERISTICHE

- Per montaggio in cavedio
- Temperatura di lavoro fino 200°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo
- Fascetta di chiusura **NON COMPRESA**
- **Elementi lineare possono essere tagliati sul cantiere**
- Guarnizione a triplo labbro **COMPRESA**

MARCHIO CE

0036 CPD 9174 029

DENOMINAZIONE CE (UNE-EN 1856-1)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(OO)