



Sistema EW - KL 316

DENOMINAZIONE SISTEMA

Canna fumaria modulare per l'evacuazione di fumi e gas dei prodotti della combustione realizzata in parete semplice di acciaio inossidabile.

MATERIALE

AISI 316 L

FINITURA ESTERNA

Lucida

RAL solo fino a 200 C (a seconda del diametro, consultare i prezzi)

SPESSORE PARETE (mm)

0,4 - 0,5 - 0,6 (según el diámetro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO

Innesto maschio-femmina **con fascetta di unione**



APPLICAZIONE

- Caldaie a condensazione
- Micro-cogenerazione

CARATTERISTICHE

- Installazione in cavedio
- Temperatura di lavoro continuo di 600°C
- **Saldatura TIG/LASER** in continuo in tutte le elementi
- Fascetta di chiusura **NON COMPRESSA**

MARCHIO CE

0036 CPD 9174 064

DENOMINAZIONE CE (EN 1856-1)

T200 -P1 -W -V2 -L50040 -O00
T200 -H1 -W -V2 -L50040 -O100
T400 -N1 -W -V2 -L50040 -G50
T600 -N1 -W -V2 -L50040 -G70
T600 -H1 -W -V2 -L50040 -G100