

SERIE FSB

APPLICAZIONI

- La serie FSB è un camino in acciaio con il tubo interno portante, isolamento e rivestimento in acciaio.
- L'altezza è limitata a seconda dei possibili fissaggi laterali a seconda dell'installazione.

STRUTTURA

- In generale il tubo interno è quello che supporta i carichi statici. Spessore minimo di 2-3 mm in acciaio inox e 6 mm in acciaio S235JR.
- I carichi dinamici (vento e sismica) sono supportati dai fissaggi a diverse altezze.
- Le dimensioni (diametro e spessore) sono determinate in base al calcolo statico (peso proprio) e ai carichi dinamici (vento, forze sismiche), se applicabile.
- Può essere fabbricato in diversi pezzi per facilitare il trasporto nei camini a molto alti.
- Fissaggio alla base con piede forgiato o semplicemente sostenuto e bullonato a terra.

ISOLAMENTO

- Fissato ad ogni tubo interno per evitare scivolamenti.
- Chiuso con il tubo esterno di rivestimento in metallo.

ACCESSORI

Scale, piattaforme di lavoro, luci di sicurezza ostacoli, prese di controllo, drenaggio di condensa, porte di accesso, connessioni flangiate.

Wutöschingen,
GERMANIA



SERIE	FSB
SISTEMA STRUTTURALE	Base con piede forgiato o ancorata all'edilizia
ELEMENTO DI SUPPORTO	TUBO INTERNO
STRUTTURA	Multistrato
TUBO INTERNO	304 / 316 / S235JR
ISOLAMENTO	Lana di roccia
AUTO-VENTILAZIONE	No
TUBO ESTERNO	Rivestimento 304 / St. 37-2
FINITURA ESTERNA	Tubazioni di copertura. Mate, lucido o spazzolato.

SISTEMA: FSB

ALTEZZA CAMINO: 25 m

DIAMETRO ESTERNO: 2300 mm

DIAMETRO INTERNO: 700 mm

Materiale interno P235GH. Compresa l'installazione del silenziatore all'interno.

Ashgabat,
TURKMENISTAN



SISTEMA: FSB

ALTEZZA CAMINO: 10 m (235 und.)

DIAMETRO INTERNO: 300-650 mm

Fornitura di 235 canne indipendenti serie FSB per impianti di riscaldamento autonomi nella città di Ashgabat.

Bern,
SVIZZERA



SISTEMA: FSB

ALTEZZA CAMINO: 45 m

DIAMETRO ESTERNO: 1800/2300 mm

DIAMETRO INTERNO: 1500/2100 mm

Serie FSB con rivestimento interno in gomma per incenerimento dei rifiuti a Berna. Il drenaggio della condensa viene eseguito da un ciclone alla fine del camino.

Bulle,
SVIZZERA



SISTEMA: FSB

ALTEZZA CAMINO: 23,3 m

DIAMETRO ESTERNO: 1470 mm

DIAMETRO INTERNO: 1250 mm

Camino serie FSB per un impianto di combustione a legna con filtri a gas.