



Sistema SV - EI 60

DENOMINAZIONE SISTEMA

Sistema modulare in metallo con resistenza al fuoco EI60 per estrazione di aria, realizzato in doppia parete in acciaio inox interno ed esterno

MATERIALE

Interno: acciaio inossidabile

Esterno: acciaio inossidabile.

FINITURA ESTERNA

Standard: Lucido (BA)

Colore RAL (consultare il prezzo)

COIBENTAZIONE

Isolamento in lana minerale ad alta densità

SPESSORE PARETE (mm)

Parete interna: 0,4 - 0,5 - 0,6 (secondo il diametro)

Coibentazione: 50 mm

Parete esterna: 0,4 - 0,5 - 0,6 (secondo il diametro)

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800

INNESTO

Connessione maschio-femmina con **fascetta di chiusura (2.0)**



APPLICAZIONI

- Ventilazione di garage
- Compartimentazione delle zone a medio rischio di incendio
- Controllo del fumo antincendio
- Estrazione fumi di caldaie
- Aria condizionata

CARATTERISTICHE

- **Saldatura in continuo TIG / LASER** su tutti gli elementi
- Fascetta di chiusura inclusa (tranne i terminali)

DENOMINAZIONE EI (EN 13501-3)

EI 60 (ve i → o): Prova nr.: 27134

EI 60 (ho i → o): Prova nr.: 13-02867