



TWIN - PL

DENOMINAZIONE SISTEMA

La soluzione concentrata per caldaie a condensazione stagne:

Tipo C1-C3

La gamma TWIN-PL garantisce il montaggio verticale o orizzontale (tipo "a ventosa") con funzionamento a pressione. Composto da una parete interna in PP di alta qualità e da un tubo esterno in acciaio laccato bianco, il sistema è in grado di gestire tutte le situazioni di montaggio grazie ai numerosi accessori forniti.

MATERIALE

Parete interna: Polipropilene

Parete esterna: Acciaio laccato

FINITURA ESTERNA

Lucida

SPESSORE PARETE (mm)

Parete interna: 2 mm

Parete esterna: 0,5 - 0,6 mm

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

60/100 - 80/125 - 100/150

INNESTO

Connessione maschio-femmina con guarnizione a triplo labbro nel condotto interno ed esterno.



TWIN - PL



APPLICAZIONE

- Caldaie murali a camera stagna

VANTAGGI

- Elementi recuperabili
- Montaggio impermeabile e facile
- Laccatura bianca di alta qualità

CARATTERISTICHE

- Temperatura di funzionamento fino a 200°C.
Resistenza alla pressione: P1.
Tenuta alle condense: W.
Distanza di sicurezza dai materiali combustibili: 50 mm.
- Collegamento fino alla verticale del camino

MARCHIO CE

0036 CPD 9174 043

DENOMINAZIONE CE (EN 1856-1)

T200 - P1 - W - Vm - L20040 - O(00)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O(00)